

Technické informace:

Kolekce START VINYL PRO

| | Click 30 | Click 40 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| celková tloušťka | 3,4 mm | 4+1 mm |
| nášlapná vrstva | 0,30 mm | 0,40 mm |
| váha | 6,6 kg/m ² | 7,9 kg/m ² |
| zátěž | 23/31 | 23/32/41 |
| kolečková židle | ano | ano |
| hořlavost | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
| stálobarevnost | > 6 | > 7 |
| tepelný odpor | 0,011 m ² K/W | 0,035 m ² K/W |
| chemická odolnost | OK | OK |
| protiskluz | R10/DS | R10/DS |
| hlučnost | 3 dB | 20 dB |
| redukce kročejového zvuku | 39 | 33 |
| rozměrová stálost | < 0,15 % | < 0,15 % |
| záruka | 15 let | 20 let |
| záruka (komerční zátěž) | | 5 let |
| formaldehyd | E1 | E1 |
| pevnost zámků | > 3 kN/m | > 4 kN/m |
| | | |
| podložka | | |
| typ | | IXPE |
| tloušťka | | 1 mm |
| odolnost | EN 826 | 117 kPa |
| absorpce vody | EN 12087 | 0.6% |

Platnost od 1.1.2021

Skladpodlah s.r.o.