

Technické informace:

**Kolekce START VINYL PRO FIX**

|                   | 30 fix                  | 40 fix                           |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|
| tloušťka          | 2 mm                    | 2 mm                             |
| nášlapná vrstva   | 0,30 mm                 | 0,40 mm                          |
| váha              | 3,4 kg/m <sup>2</sup>   | 3,5 kg/m <sup>2</sup>            |
| zátěž             | 23/31                   | 23/32                            |
| podlahové topení  | max. 27°Cmax 60 W       | max. 27°Cmax 60 W/m <sup>2</sup> |
| hořlavost         | Bfl-s1                  | Bfl-s1                           |
| stálobarevnost    | > 6                     | > 6                              |
| tepelný odpor     | 0,01 m <sup>2</sup> K/W | 0,01 m <sup>2</sup> K/W          |
| chemická odolnost | OK                      | OK                               |
| tvarová stálost   | <0,1mm                  | <0,1mm                           |
| protiskluz        | R10/DS                  | R10/DS                           |
| hlučnost          | 2 dB                    | 2 dB                             |
| rozměrová stálost | < 0,15 %                | < 0,15 %                         |
| záruka            | 15 let                  | 20 let                           |
| záruka (komerce)  | 2 roky                  | 5 let                            |
| formaldehyd       | E1                      | E1                               |

Platnost od 1.1.2021

Skladpodlah s.r.o.